

UNICO EASY

De **Unico EASY** onderscheidt zich van de overige modellen van de Italiaanse fabriek Olimpia Splendid door z'n smallere formaat en het gegeven dat dit apparaat op pootjes staat (wel gefixeerd aan de wand). Voordeel hiervan is dat indien de buitenmuur wat minder sterk is, er toch een monoblock op/aan geplaatst kan worden. De bediening is, net als bij de overige modellen, eenvoudig en logisch middels de bijgeleverde functionele afstandsbediening. Ondanks het kleinere formaat blijft de geluidsproductie zowel binnen als buiten bescheiden te noemen.



De Unico Easy wordt geleverd als "**alleen koelen**" model met een vermogen van 2,1 kW. Hiermee zijn de meest voorkomende ruimtes tot een inhoud van plm. 65 m³ uitstekend bediend. Ook voor de Easy geldt dat de montage relatief eenvoudig is en door een installateur of (handige) doe-het-zelver kan worden gerealiseerd. Er is dus geen STEK-certificering nodig voor montage. Het meest "ingewikkelde" is het boren van de (twee grote en één kleine) gaten in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd.

Kortom: De Unico Easy biedt heel veel mogelijkheden en is breed toepasbaar.

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u meerdere Unico modellen zelf kunt ervaren.

Technische gegevens	Unico EASY
	EASY SF (alleen koelen)
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,1 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	n.v.t.
Verwarmingscapaciteit in kW	n.v.t.
Verwarmingscapaciteit min-max (Inverter)	n.v.t.
Maximale inhoud te koelen ruimte**	65 m ³
Electrisch vermogen bij koelen	800 W
Electrisch vermogen bij verwarmen	n.v.t.
EER (Energy Efficiency ratio) klasse bij koelen	A (2,7)
COP (Coefficient Of Performance) waarde	n.v.t.
Aantal standen ventilator	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	33 - 42 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	57 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	1,0 L/uur
Koelmiddel	R410a
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	+2 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	693 x 666 x 276 mm
Gewicht netto (in kg)	39 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	2088
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm)	2 x Ø 162 mm

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.



PRIJZEN		incl. BTW	excl. BTW
Unico EASY	SF (alleen koelen)	€ 925,00	€ 764,46