



UNICO PRO EVAN Inverter

De **Unico Pro Inverter 30HP EVAN en 35HP EVAN** van producent Olimpia Splendid zijn een echte krachtpatsers, bedoeld voor grotere ruimtes. Strak vormgegeven en met de standaard inverter techniek, is de Unico Pro breed toepasbaar. Ondanks de forse koelkracht blijft de geluidsproductie bescheiden, zowel binnen als buiten. Een fraai en eigentijds model met uitstekende prestaties, zo kun je de Unico Pro Inverter kort samenvatten. De bediening is eenvoudig en logisch. Naast de bijgeleverde functionele afstandsbediening zijn de Unico Pro EVAN Inverter modellen standaard uitgevoerd met een WIFI applicatie en daarmee te bedienen middels de (gratis te downloaden) Olimpia Splendid App.



Olimpia Splendid Unico



De Unico Pro Inverter kan koelen en verwarmen (HP model) en wordt geleverd met een maximaal koelvermogen van maar liefst 3,5 kW (model 35HP). Zoals bij alle monoblock airco's is de montage relatief eenvoudig en kan door iedere installateur of een (handige) doe-het-zelver worden gerealiseerd. Het meest "ingewikkelde" is het boren van de (twee grote en één kleine) gaten in de buitenmuur, waar het apparaat dient te worden gemonteerd. De buitengaten zijn standaard \varnothing 202 mm maar u kunt ook kiezen voor gaten van \varnothing 162 mm.

Kortom: De Unico Pro HP EVAN Inverter biedt heel veel mogelijkheden en is *dé* oplossing als u grotere ruimtes wenst te koelen en/of te verwarmen. Let op: verwarmen kan met buitentemperaturen tot rond het vriespunt. Bij lagere buitentemperaturen is het verwarmend vermogen nagenoeg nihil.

Neem contact met ons op indien u vragen hebt, of maak een (vrijblijvende) afspraak in onze showroom waar u de Unico Pro Inverter zelf kunt ervaren.



Technische gegevens	Unico Pro HP EVAN inverter	
	Pro 30 HP EVAN	Pro 35 HP EVAN
Koelcapaciteit in kW - nominaal	2,6 kW	3,1 kW
Koelcapaciteit min-max (Inverter)	1,9 - 3,2 kW	1,9 - 3,5 kW
Verwarmingscapaciteit in kW nominaal	1,8 kW	2,4 kW
Verwarmingscapaciteit min-max (Inverter)	1,5 - 3,0 kW	1,5 - 3,2 kW
Maximale inhoud te koelen ruimte**	100 m ³	120 m ³
Electrisch vermogen bij koelen min-max (nominaal)	0,5 - 1,5 kW (1,2 kW)	0,5 - 1,5 kW (1,2 kW)
Electrisch vermogen bij verwarmen (nominaal)	0,4 - 1,4 kW (0,8 kW)	0,4 - 1,4 kW (0,8 kW)
Energie klasse bij koelen / verwarmen	A+ / A	A / A
COPd (Coefficient Of Performance) waarde	3,4	3,1
Aantal standen ventilator	3 + auto	3 + auto
Geluidsniveau binnen (min-max) in dB/A SPL	32 - 41 dB/A	32 - 43 dB/A
Geluidsniveau binnen (max) conform EN 12012 - LWA	57 dB/A	59 dB/A
Ontvochtigingscapaciteit (in liters/uur)	1,3 L/uur	1,3 L/uur
Koelmiddel	R32	R32
Buitentemperatuur range min-max (in °C)	-10 / +43 °C	-10 / +43 °C
Stroomaansluiting	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afmetingen B x H x D (in mm)	903 x 520 x 215 mm	903 x 520 x 215 mm
Gewicht netto (in kg)	39 kg	39 kg
GWP 2088 (Global Warming Potential)	675	675
Muurdoorsnede in- en uitvoer (in mm) (*is evt. mogelijk)	2 x Ø202 mm (*Ø162 mm)	2 x Ø202 mm (*Ø162 mm)

** Mede afhankelijk van de situatie ter plaatse m.b.t. indeling van de ruimte, ligging, isolatiewaarden, etc.